

# Dräger Flame 1700



ST-474-2004

**Dräger Flame 1700 – УФ детектор пламени, разработанный для обнаружения возгорания органических веществ, а также неорганических веществ, таких, как водород и металлы. Различные режимы вывода сигналов расширяют область применения детектора, а технические усовершенствования позволяют надежно и быстро обнаруживать такие возгорания.**

### Простая установка

Детектор легко монтируется на крепежном кронштейне из нержавеющей стали, который может вращаться, позволяя выбрать оптимальное положение детектора по отношению к потенциальному источнику огня. Используя градусную шкалу, вы сможете зарегистрировать установленные углы наклона детектора для последующего использования.

### Режимы вывода сигналов

Кроме выхода 4 - 20 мА и 3-х реле, по дополнительному заказу устанавливается выход RS 485, который позволяет использовать один кабель для подключения нескольких детекторов к центральной диспетчерской. Это дает возможность контролировать детекторы и предпринимать необходимые меры после обнаружения пламени.

### Автоматический и ручной режим проверки оптики

Автоматические проверки электроники и оптики детектора гарантируют обнаружение любых сбоев. Кроме того, в любое время можно проверить детектор в ручном режиме.

### Изолированный выход 4 - 20 мА как стандарт

Обладая широкими возможностями, детектор может работать от отдельного источника питания (как 4-проводное устройство) или как 3-проводное устройство, если не требуется изолированный выход.

### Легко заметный светодиод индикации состояния

Находясь вблизи от детектора, персонал может определить его состояние по трехцветному светодиоду на передней панели прибора. Зеленый цвет указывает на нормальную работу, желтый – на неисправность, а красный – на присутствие излучения.

### Международные аттестации

Dräger Flame 1700 можно использовать во всем мире благодаря наличию следующих аттестаций: ATEX, IECEx, ETL и cETL.

Детектор полностью аттестован для применения в России, в том числе в морских условиях.

ST-341-2004



**Dräger Flame 1700:**  
взрывозащищенный УФ  
детектор пламени  
углеводородного и не  
углеводородного  
происхождения

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Взрывозащищенный УФ/ИК детектор пламени углеводородного происхождения	
Спектральный диапазон	ИК: 4,2 - 4,7 микрон, УФ: 0,185 – 0,26 микрон	
Поле зрения	90° по горизонтали, 90° по вертикали	
Чувствительность	Бензиновое пламя 0,1 м <sup>2</sup> на расстоянии 18 метров	
Время срабатывания t <sub>90</sub>	Типичное 3 секунды (настраивается до 30 секунд)	
Выходной сигнал	Нормальный режим	4 мА
	Пламя	16 мА
	Неисправность оптики	2 мА
	Неисправность	0 мА
	3 реле: для неисправности, тревоги и вспомогательное, нагрузочная способность 125 В пер. тока, 0,5 А; 30 В пост. тока, 2 А	
	Опциональный RS 485	
Напряжение питания	18 - 32 В пост. тока, потребляемый ток 300 мА	
Условия окружающей среды	Температура	- 50 ... + 70 °С
	Давление	915 - 1055 гПа
	Влажность	0 - 99 % отн., без конденсации
Корпус	IP 66 / NEMA 4X	
Кабельный ввод	M20, M25, 1/2" NPT или 3/4" NPT	
Размер (Д x Ш, прикл.)	275 мм x 155 мм	
Масса (прикл.)	3,5 кг	
Аттестации	ATEX	II 2G EEx d IIC T6/T5 ; - 50 ≤ Токр. ≤ + 60 / + 70 °С
	IECEX	Ex d IIC T6/T5 ; - 50 ≤ Токр. ≤ + 60 / + 70 °С
	ETL, cETL	Класс 1, Разд. 1, Группа А, В, С, D
		Класс 1, Зона 1, Группа IIA, IIB, IIC; Ex d IIC T6/T5 ; - 50 ≤ Токр. ≤ + 60 / + 70 °С

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger Flame 2300, корпус из алюминия, вводы M20	23 50 424
Dräger Flame 2300, корпус из алюминия, вводы M25	23 50 430
Dräger Flame 2300, корпус из алюминия, вводы 1/2" NPT	23 50 436
Dräger Flame 2300, корпус из алюминия, вводы 3/4" NPT	23 50 442
Dräger Flame 2300, корпус из нержавеющей стали, вводы M20	23 50 427
Dräger Flame 2300, корпус из нержавеющей стали, вводы M25	23 50 433
Dräger Flame 2300, корпус из нержавеющей стали, вводы 1/2" NPT	23 50 439
Dräger Flame 2300, корпус из нержавеющей стали, вводы 3/4" NPT	23 50 445

## СИСТЕМНЫЕ ЦЕНТРЫ

### P. R. CHINA

Beijing Fortune Draeger Safety Equipment Co., Ltd.  
Yu An Lu A 22, B Area  
Beijing Tianzhu Airport Industrial Zone  
Houshayu Shunyi District  
Beijing 101300  
Tel +86 10 80 49 80 00  
Fax +86 10 80 49 80 05

### FRANCE

Draeger Industrie S.A.S.  
3c, Route de la Fédération  
67025 Strasbourg Cedex  
Tel +33 388 40 76 76  
Fax +33 388 40 76 67

### SINGAPORE

Draeger Safety Asia Pte. Ltd.  
67, Ayer Rajah Crescent # 06 03  
139950 Singapore  
Tel +65 68 72 92 88  
Fax +65 67 73 20 33

### UNITED KINGDOM

Draeger Safety UK Ltd.  
Ullswater Close  
Kitty Brewster Industrial Estate  
Blyth, Northumberland NE24 4RG  
Tel +44 1670 352 891  
Fax +44 1670 540 033

### USA

Draeger Safety, Inc.  
505 Julie Rivers  
Suite 150  
Sugar Land, TX 77478  
Tel +1 281 498 1082  
Fax +1 281 498 5190

### Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstrasse 1  
23560 Luebeck, Germany  
Tel +49 451 882 2794  
Fax +49 451 882 4991  
[www.draeger-safety.com](http://www.draeger-safety.com)